

Flow Block® Mini

Sistema Otturazione Tubi

Il sistema Flow Block® Mini 2 permette l'intercettazione delle tubazioni in acciaio, ghisa sferoidale, ghisa grigia, acciaio inox dal DN 3/4" al DN 2" in modo semplice ed efficace fino a pressioni di 5 ba



Il sistema è utilizzabile nei seguenti settori:

- Gas
- Acqua
- Teleriscaldamento
- Petrolchimico



Il sistema Gastech equipment evidenzia i seguenti vantaggi operativi:

- Sicurezza
- Continuità del servizio
- Maneggevolezza
- Ergonomicità
- Semplicità nell'utilizzo
- Consente scavi di dimensioni ridotte
- Permette interventi di emergenza
- Costi di intervento ridotti

L'attrezzatura Gastech equipment **Flow Block® Mini 2** ha elementi di progettazione che ne evidenziano la robustezza e la assoluta sicurezza durante l'utilizzo:

- Valvola piatta con un ridotto sviluppo in altezza ed equalizzatore interno della pressione
- Valvola alleggerita grazie al nuovo profilo che permette una migliore manovrabilità
- O-Ring di tenuta a sezione incrementata
- Otturatore a compressione con gomme di alta qualità
- Guarnizione di tenuta ad alta efficienza dell'asta otturatore

CODICI PER ORDINE

DA.2480.0050.0001	FLOW BLOCK MINI 2 - TAMPONATRICE DN 3/4 ÷ 2"
DA.2510.0020.0001	KIT RACCORDO SAGOM. FBM 2 C/TAPPO INT. + CALOTTA - DN 3/4"
DA.2510.0025.0001	KIT RACCORDO SAGOM. FBM 2 C/TAPPO INT. + CALOTTA - DN 1"
DA.2510.0030.0001	KIT RACCORDO SAGOM. FBM 2 C/TAPPO INT. + CALOTTA - DN 1"1/4
DA.2510.0035.0001	KIT RACCORDO SAGOM. FBM 2 C/TAPPO INT. + CALOTTA - DN 1"1/2
DA.2510.0050.0001	KIT RACCORDO SAGOM. FBM 2 C/TAPPO INT. + CALOTTA - DN 2"
DA.2480.0050.P064	OTTURATORE IN GOMMA FBM 2 - DN 3/4"
DA.2480.0050.P063	OTTURATORE IN GOMMA FBM 2 - DN 1"
DA.2480.0050.P062	OTTURATORE IN GOMMA FBM 2 - DN 1"1/4"
DA.2500.9035.0159	OTTURATORE IN GOMMA FBM 2 - DN 1"1/2"
DA.2500.9050.0159	OTTURATORE IN GOMMA FBM 2 - DN 2"

